

Technisches Datenblatt: 290005510011 Primer 1,0 l

Anwendung

COLZUMIX®- VFB ist ein bitumenhaltiger Voranstrichstoff für das anschmelzbare bitumenhaltige Fugenband BIGUMA®- Band.

Merkmale

COLZUMIX®- VFB erfüllt die Anforderungen der AIB.

Der Voranstrich zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- verarbeitungsfertig eingestellt
- schnellabbindend
- in Poren penetrierend
- staubbindend

Verarbeitungshinweise

Die Fugenflanke muss trocken, sauber, frostfrei sowie öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind vorher zu entfernen.

COLZUMIX®- VFB kann durch Streichen oder Spritzen aufgetragen werden. Die Trocknungszeit ist witterungsabhängig. Das Anbringen des Fugenbandes kann erfolgen, wenn der Voranstrich abgetrocknet ist, d. h. wenn der Voranstrich wischfest ist.

Bei Arbeitsunterbrechungen ist das angebrochene Gebinde stets zu verschließen.

Theoretischer Materialverbrauch

ca. 0,02 Liter pro laufenden Meter

Gefahrenhinweis

R 10: Entzündlich

Lagerung

Im Originalgebinde ungeöffnet mindestens 12 Monate lagerfähig.

Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF): A II

Lieferform

5 l - und 10 l - Gebinde

Reinigungsmittel

Im abge bundenen Zustand:

BIGUMA®- SWS, Benzine oder gebräuchliche Lösemittel

Bei Hautkontakt:

Handwaschpaste

Technische Daten

Bindemittelart:

Bitumen

Lösemittelart:

Testbenzin

Beschaffenheit:

flüssig

Flammpunkt (DIN 53 213):

> 21 °C

Dichte (DIN 52 004):

ca. 0,84 g/cm³