

Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 24.04.2023



055.1 Primer

Anwendung: Voranstrich und Haftungsverbesserung für Reparaturbänder auf saugenden und porösen Untergründen

Werkstoff: Streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Bitumen; geprüft nach DIN 18195/2 und AIB

Geeignete Baustoffe Beton, Ziegelstein, Gips, usw.

| Art.-Nr. | Inhalt | Dosen |
|----------|--------|-------|
| 05511 | 1,0 l | 6 |



Produktbild

Produktvorteile:

- Auftragung durch streichen, rollen oder spritzen

Verarbeitungshinweis:

- Verbrauch 0,2 l/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35 °C

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: